

DK50 PLUS

pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

DK50 PLUS

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 PLUS S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 PLUS/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 PLUS S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 PLUS	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1-100%	-	≤ 66	48	460x460x690
DK50 PLUS S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1-100%	-	≤ 47	83	560x665x860
DK50 PLUS/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1-100%	-20	≤ 66	54	460x515x690
DK50 PLUS S/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1-100%	-20	≤ 47	90	560x665x860

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.